

## DOS AÑOS DE GARANTÍA

Cualquier Descongelador (CITO Thaw) que se encuentre defectuoso en materiales o mano de obra durante 2 años desde la fecha de compra será reparado o sustituido gratuitamente, el cliente solo paga por el envío a la fábrica. La garantía no incluye roturas del Termo de vidrio interno.

**Note: No use Generadores portátiles con los Modelos AI-CT-D-12-120 AI-CT-D-12-220**

**Mantenga conexiones eléctricas limpias y secas**

### INSTRUCCIONES DE ENVÍO:

Empaque bien para evitar daños, etiquete

**FRÁGIL - VIDRIO FRAGILE - GLASS**

y envíelo a:



N8779 COUNTY ROAD X • P.O. BOX 90  
WATERTOWN, WI 53094 U.S.A.

TEL: (920) 261-6646 • FAX: (920) 261-1350

[www.citoai.com](http://www.citoai.com) • [sales@citoai.com](mailto:sales@citoai.com)

AI-CT-D-I-4-SP-A-1

## FUNCIONAMIENTO

**1.** Llene el Descongelador CITO con agua potable limpia. Enchufe el cable en la fuente de energía correcta como se indica en la base de la unidad.

Espere a que el descongelador caliente a la temperatura deseada. La temperatura del agua de inicio determina exactamente el tiempo de calentamiento de aproximadamente 2°F/1.1°C por minuto.

Temp. del agua 10°C a 96.5°F/36°C = aprox. 23 min.

Temp. del agua 15°C a 96.5°F/36°C = aprox. 18 min.

Temp. del agua 21°C a 96.5°F/36°C = aprox. 13 min.

Temp. del agua 26°C a 96.5°F/36°C = aprox. 8 min

**2.** El LED verde debe de estar encendido, indicando que la unidad está lista a la temperatura deseada.

**3.** Agite el agua, tomando el colador y moviéndola hacia arriba y abajo varias veces para asegurar que la temperatura del agua sea constante a través del baño de agua.



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

96.5°F / 36°C



Gracias por elegir el **Descongelador Digital CITO**. Este dispositivo electrónico calienta y mantiene automáticamente la temperatura precisa del agua.

El Descongelador CITO fue diseñado para darle años de servicio sin problemas

## PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR TEMP. DEL AGUA

**4.** Con la temperatura correcta del agua ahora está listo el Descongelador para descongelar el semen.

**5.** NOTA: Las unidades nuevas del Descongelador CITO tienen una perilla interna para ajustar la temperatura. Su Descongelador ha sido calibrado en fábrica para 96.5°F/36°C. Sin embargo, si usted desea cambiar la temperatura programada, puede reajustarlo removiendo los 7 tornillos de la parte inferior de la unidad y ajuste la perilla en sentido de las manecillas del reloj para calentar y hacia la izquierda para temperaturas más frías. Gire la perilla de ajuste de temperatura un poco a la vez y permita que la unidad se estabilice antes de comprobar la temperatura de nuevo.

**6.** Si la unidad no mantiene la temperatura adecuada, devuelva la unidad para su reparación o reemplazo. Envíelo a la fábrica con sus comentarios y su dirección.

## FUNCIONAMIENTO

1. Llene el Descongelador CITO con agua potable limpia. Enchufe el cable en la fuente de energía correcta como se indica en la base de la unidad. Espere a que el descongelador caliente a la temperatura deseada. La temperatura del agua de inicio determina exactamente el tiempo de calentamiento de aproximadamente 2°F/1.1°C por minuto.

Temp. del agua 10°C a 96.5°F/36°C = aprox. 23 min.  
Temp. del agua 15°C a 96.5°F/36°C = aprox. 18 min.  
Temp. del agua 21°C a 96.5°F/36°C = aprox. 13 min.  
Temp. del agua 26°C a 96.5°F/36°C = aprox. 8 min

2. El LED verde debe de estar encendido, indicando que la unidad está lista a la temperatura deseada.

3. Agite el agua, tomando el colador y moviéndola hacia arriba y abajo varias veces para asegurar que la temperatura del agua sea constante a través del baño de agua.

## PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR TEMP. DEL AGUA

4. Con la temperatura correcta del agua ahora está listo el Descongelador para descongelar el semen.

5. NOTA: Las unidades nuevas del Descongelador CITO tienen una perilla interna para ajustar la temperatura. Su Descongelador ha sido calibrado en fábrica para 96.5°F/36°C. Sin embargo, si usted desea cambiar la temperatura programada, puede reajustarlo removiendo los 7 tornillos de la parte inferior de la unidad y ajuste la perilla en sentido de las manecillas del reloj para calentar y hacia la izquierda para temperaturas más frías. Gire la perilla de ajuste de temperatura un poco a la vez y permita que la unidad se establezca antes de comprobar la temperatura de nuevo.

6. Si la unidad no mantiene la temperatura adecuada, devuelva la unidad para su reparación o reemplazo. Envíelo a la fábrica con sus comentarios y su dirección.

## DOS AÑOS DE GARANTÍA

Cualquier Descongelador (CITO Thaw) que se encuentre defectuoso en materiales o mano de obra durante 2 años desde la fecha de compra será reparado o sustituido gratuitamente, el cliente solo paga por el envío a la fábrica. La garantía no incluye roturas del Termo de vidrio interno.

**Note: No use Generadores portátiles con los Modelos AI-CT-D-12-120 AI-CT-D-12-220**

**Mantenga conexiones eléctricas limpias y secas**

### INSTRUCCIONES DE ENVÍO:

Empaque bien para evitar daños, etiquete

**FRÁGIL - VIDRIO FRAGILE - GLASS**

y envíelo a:



**PRODUCTS, INC.**

N8779 COUNTY ROAD X • P.O. BOX 90  
WATERTOWN, WI 53094 U.S.A.

TEL: (920) 261-6646 • FAX: (920) 261-1350

[www.citoai.com](http://www.citoai.com) • [sales@citoai.com](mailto:sales@citoai.com)

AI-CT-D-I-4-SP-A-1

## DESCONGELADOR DIGITAL

### MANUAL DE INSTRUCCIONES



96.5°F / 36°C

Gracias por elegir el **Descongelador Digital CITO**. Este dispositivo electrónico calienta y mantiene automáticamente la temperatura precisa del agua.

El Descongelador CITO fue diseñado para darle años de servicio sin problemas